



SDX OD

## Outdoor Snacks

Europa's meest succesvolle snackautomaat met verbluffende technische kenmerken en veelzijdige functies, nu beschikbaar in een OUTDOOR versie ! Het toestel is water- en vandalismebestendig, veiligheid verzerkerd voor al uw OUTDOOR locaties.

### OUTDOOR FUNCTIES - BEVEILIGING VAN HET GLAS AAN DE

- VOORKANT
- DAK
- MAGNETISCHE STROOMONDERBREKER
- OUTDOOR TEMPERATUURSCONTROLE
- KOELSTEEEM MET ANTI-VRIES FUNCTIE
- WATERDICHT IP34
- ANTI-VANDALISME (GELDINWORP, TOETSENBORD EN TERUGGAVE)
- SLOTBEVEILIGING
- VERWARMD GLAS TEGEN CONDENSATIE
- PRACHTIGE LED VERLICHTING

## G-Snack Design Ten (X) Outdoor - SDX OD

	SDX OD
AFMETINGEN H X B X D (mm)	1875 x 1200 x 1010
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	400 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	10
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 70
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
OMGEVINGSTEMPERATUUR	-15°C tot +32°C
MAX. VERBRUIK	650 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230 V / 50 Hz
ENERGIEKLASSE	F
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	2279

bevat fluorhoudende broeikas gassen. De fluorhoudende broeikas gassen bevinden zich in een hermetisch gesloten behuizing.

### OPTIONAL

- SNELLE LIFT
- DUO SYNCHRO SPIRAAL -NIEW- DUBBELE SPIRAALMOTOR
- DUO VERDELER (dubbele capaciteit kleineproducten)
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
- 7DE PLATEAU
- BEVEILIGING SLOT
- VOETPLINT PANEEL
- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- AFSLUITBARE GELDKASSA
- GEPERSONALISEERDE DECORATIE
- GEPERSONALISEERDE KLEUR DEUR EN KAST



SC8 OD

## Outdoor Snacks

Europa's meest succesvolle snackautomaat met verbluffende technische kenmerken en veelzijdige functies, nu beschikbaar in een OUTDOOR versie ! Het toestel is water- en vandalismebestendig, veiligheid verzekerd voor al uw OUTDOOR locaties.

### OUTDOOR FUNCTIES - BEVEILIGING VAN HET GLAS AAN DE

- VOORKANT
- DAK
- MAGNETISCHE STROOMONDERBREKER
- OUTDOOR TEMPERATUURSCONTROLE
- KOELSTEEEM MET ANTI-VRIES FUNCTIE
- WATERDICHT IP34
- ANTI-VANDALISME (GELDINWORP, TOETSENBORD EN TERUGGAVE)
- SLOTBEVEILIGING
- VERWARMD GLAS TEGEN CONDENSATIE
- PRACHTIGE LED VERLICHTING

## G-Snack Design Eight (VIII) Outdoor - SC8 OD

	SC8 OD
AFMETINGEN H X B X D (mm)	1875 x 1030 x 1010
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	350 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	8
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 56
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
OMGEVINGSTEMPERATUUR	-15°C tot +32°C
MAX. VERBRUIK	600 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230 V / 50 Hz
ENERGIEKLASSE	F (Cat. 2) F (Cat. 3) F (Cat. 4)
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	1925 (Cat. 2) 2207 (Cat. 3) 2290 (Cat. 4)
ENERGIEKLASSE (HC-R290)	G (Cat. 2) G (Cat. 3) F (Cat. 4)
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	2683 (Cat. 2) 3125 (Cat. 3) 2176 (Cat. 4)

bevat fluorhoudende broeikas gassen. De fluorhoudende broeikas gassen bevinden zich in een hermetisch gesloten behuizing.

OPTIONAL
SNELLE LIFT
DUO SYNCHRO SPIRAAL -NIEU- DUBBELE SPIRAALMOTOR
DUO VERDELER (dubbele capaciteit kleineproducten)
KIT SANDWICH / BAGUETTE
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
7DE PLATEAU
BEVEILIGING SLOT
VOETPLINT PANEEL
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
AFSLUITBARE GELDKASSA
GEPERSONALISEERDE DECORATIE
GEPERSONALISEERDE KLEUR DEUR EN KAST



SC6 OD

## Outdoor Snacks

Europa's meest succesvolle snackautomaat met verbluffende technische kenmerken en veelzijdige functies, nu beschikbaar in een OUTDOOR versie ! Het toestel is water- en vandalismebestendig, veiligheid verzekerd voor al uw OUTDOOR locaties.

### OUTDOOR FUNCTIES - BEVEILIGING VAN HET GLAS AAN DE

- VOORKANT
- DAK
- MAGNETISCHE STROOMONDERBREKER
- OUTDOOR TEMPERATUURSCONTROLE
- KOELSTEEEM MET ANTI-VRIES FUNCTIE
- WATERDICHT IP34
- ANTI-VANDALISME (GELDINWORP, TOETSENBORD EN TERUGGAVE)
- SLOTBEVEILIGING
- VERWARMDE GLAS TEGEN CONDENSATIE
- PRACHTIGE LED VERLICHTING

# G-Snack Design Six (VI) Outdoor - SC6 OD

	SC6 OD
AFMETINGEN H X B X D (mm)	1875 X 890 X 1010
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	325 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 42
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
OMGEVINGSTEMPERATUUR	-15°C tot +32°C
MAX. VERBRUIK	600 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230 V / 50 Hz
ENERGIEKLASSE	F (Cat. 2) F (Cat. 3) F (Cat. 4)
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	1877 (Cat. 2) 2213 (Cat. 3) 2716 (Cat. 4)

bevat fluorhoudende broeikas gassen. De fluorhoudende broeikas gassen bevinden zich in een hermetisch gesloten behuizing.

OPTIONAL
SNELLE LIFT
DUO SYNCHRO SPIRAAL - NIEUW- DUBBELE SPIRAALMOTOR
DUO VERDELER (dubbele capaciteit kleineproducten)
KIT SANDWICH / BAGUETTE
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
7DE PLATEAU
BEVEILIGING SLOT
VOETPLINT PANEEL
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
AFSLUITBARE GELDKASSA
GEPERSONALISEERDE DECORATIE
GEPERSONALISEERDE KLEUR DEUR EN KAST